



**Caractéristiques Ledvance LED  
Linéaire Suspension luminaire  
IndiviLED 42W 4650lm - 830 Blanc  
Chaud | 120x12cm - Direct/Indirect**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 234180                        |
| EAN                          | 4058075109841                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Gamme                        | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 111                            |
| Indice de Protection              | IP20                           |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
|--------------------------------|----------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Connexion du Luminaire | Câble |
|------------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|

## Informations de l'appareil

|     |  |
|-----|--|
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
|-----|--|

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
|----------------------|-----------------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
|---------------------------|----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1199 |
|---------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 120 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 40 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**