



Caractéristiques Philips Projecteur LED ClearFlood BVP650 Aluminium 152W 22880lm 86x188D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 231571 |
| EAN | 8718699090371 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150.5 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 86x188 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| EOC8 | 9037100 |
| Connexion du Luminaire | Vis [Vis pour connecteur] |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule |
| Température de fonctionnement | -40 to +45 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Gamme | ClearFlood |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 562 |
| Largeur (mm) | 580 |
| Hauteur (mm) | 95 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**