



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm
 - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <22
 - Dali Dimmable - Puissance Réglable - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	241102
EAN	8718699975500
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC136B

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP20/IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule

Connexion du Luminaire	Câble, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	97550000
Montage	Encastré
UGR	< 22 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	597
Largeur (mm)	597
Hauteur (mm)	44

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur	Pas de détecteur
 Partenaire des professionnels	 Un chargé d'affaires dédié
 Jusqu'à 7 ans de garantie	 Retours faciles jusqu'à 14 jours