



Caractéristiques Noxion Panneau LED Standard 60x60cm 40W 3000K UGR<22 DALI | Blanc Chaud - Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 224332  |
| EAN                          | 8719157002561   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 3000K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000   |
| Gamme                        | Delta Pro   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                            |
| Indice de Protection              | IP20                           |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule       |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in] |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                  |
| Driver Inclus                  | Oui                     |
| Facteur de puissance           | >0.95                   |
| Référence Article              | Panneau LED             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**