



Caractéristiques Noxion Réglette LED
Étanche Poseidon V2.0 65W 9100lm -
840 Blanc Froid | 150cm - Câblage
Traversant (5x2.5mm²) - Éclairage De
Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 241133 |
| EAN | 8719157025362 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K + emergency OMIM01.LD.0200 |
| Lampdirect Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 pôles] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Gamme | Poseidon |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**