



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Boîtier Vide Poseidon  
V2.0 incl. 1x Noxion Tube LED T8  
Standard Output 15W 1800lm - 830  
Blanc Chaud | 120cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 246782   |
| EAN                          | 8719157045308  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 17.5W/830 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | Luminaire Retrofit             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 102.9                          |
| Facteur de puissance              | >0.70                          |
| Convient pour                     | G13                            |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Lampe Incluse     | Oui                       |
| Nombre de lampes  | 1                         |
| Longeur           | 120cm                     |
| Référence Article | Réglette Étanche Retrofit |

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage                        | Surface                    |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)         |
| Indice de Protection           | IP65                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Température de fonctionnement  | -15 to +45                 |
| Logement                       | PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du Luminaire           | Gris                       |
| Couleur du boitier             | Gris                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | Poseidon                   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1262 |
| Largeur (mm)  | 71   |
| Hauteur (mm)  | 71   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**