

## Caractéristiques Philips Downlight LED Ledinaire G3 DN065B 10.5W 1000lm 110D - 830 Blanc Chaud | 175mm



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 243154                                 |
| EAN                          | 8719514328907                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 90.9   |
| Facteur de puissance           | >0.90  |
| Profondeur d'Installation (mm) | 45   |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 32890700          |
| Montage                        | Encastré          |
| Place nécessaire (mm)          | 150               |
| Indice de Protection           | IP20              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40     |
| Logement                       | Métal             |
| Couleur du Luminaire           | Blanc             |
| Couleur du boîtier             | Blanc             |
| Gamme                          | DN065B            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 45  |
| Diamètre (mm) | 175 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |