



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Ledinaire BVP164 Gris 10W  
1100lm 110D - 830 Blanc Chaud | IP65  
Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243123                              |
| EAN                          | 8719514534827                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB MDU CE |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Inclinable                        | Oui                            |
| Facteur de puissance              | >0.70                          |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| EOC8                           | 53482799                   |
| Montage                        | Surface                    |
| Lampe Incluse                  | Oui                        |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles             |
| Couverture Optique             | Verre                      |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                 |
| Indice de Protection           | IP65                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule             |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                       |
| Logement                       | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier             | Gris                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | Ledinaire                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 79  |
| Largeur (mm)  | 155 |
| Hauteur (mm)  | 52  |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**