



Caractéristiques Philips Panneau LED  
Coreline RC132V 34.5W 4300lm - 840 -  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR < 23



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 246031                                 |
| EAN                          | 8719514950351                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Gamme                        | RC132V                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Distribution Lumineuse            | Symétrique                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Indice de Protection              | IP44                           |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 2 pôles    |
| Driver Inclus                  | Oui               |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boitier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**