



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline BVP130 Gris 209W  
30000lm 70x21D - 740 Blanc Froid |  
IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 248787                 |
| EAN                          | 8720169558991          |
| Marque                       | Philips                |
| Nom du fabricant             | BVP130 LED300-4S/740 S |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 142              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70x21            |
| Inclinable                        | Oui              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 55899100                       |
| Montage                        | Surface                        |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique             | Verre                          |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                     |
| Indice de Protection           | IP66                           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45                     |
| Couleur du Luminaire           | Gris                           |
| Logement                       | Aluminium                      |
| Couleur du boîtier             | Gris                           |
| Gamme                          | CoreLine                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 422 |
| Largeur (mm)  | 341 |
| Hauteur (mm)  | 40  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**