



Specificaties Philips CoreLine RC132V LED Paneel  
30x120cm 3000K 3400lm PSU OC | Warm Wit -  
Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 234452                           |
| EAN                        | 8718699381035                    |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                            |

Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                        |
| Watt                         | 33                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3400                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 103                         |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Geschikt voor Buitengebruik | Nee                                        |
| IP-Waarde                   | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht             |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Armatuur Aansluiting        | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver            | Ja                                         |
| Powerfactor                 | >0.90                                      |
| Type product                | LED Panelen                                |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

