



Specificaties Philips LED Downlight
LuxSpace Compact Lage hoogte
DN570C VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 840
Koel Wit | 250mm - Aluminium
Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 238730 |
| EAN | 8718699970932 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN570C LED20S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief Driver | Ja |
| Gradenbundel (graden) | 80 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 147 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Afwerking Reflector | PC (Polycarbonate) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--|
| EOC8 | 97093200 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 223 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +25 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Product Serie | DN570C |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 96 |
| Diameter (mm) | 250 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype  Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren
Geen sensor